



Lexmark MX811dme - Multifunktionsdrucker

60 ppm/60 cpm - 10.2" e-Task Touch - Gigabit Ethernet - USB 2.0 - 86.5 kg

Gruppe	Büro- / Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	24T7951
EAN/UPC	0734646448550
ITscope Art. Nr.	2416264000

Marketing

Bahn frei für mehr Produktivität.

Der Lexmark MX811dme MFP mit anpassbarem e-Task-Touchscreen, Mailbox mit vier Ablagen, 1.200-Blatt-Standardzuführung, 1 GB Speicher als Standard und einer 160+ GB-Festplatte stellt Funktionen zum Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen sowie Senden und Empfangen von E-Mails bereit.

Schnellere Verarbeitung

Verbessern Sie Ihre Druck-, Scan- und Kopiergeschwindigkeit, indem Sie den bis auf 3 GB erweiterbaren Speicher, einen 800 MHz Dual-Core-Prozessor und Gigabit Ethernet nutzen.

Drucken auf einer Vielzahl von Medien

Mit integriertem beidseitigen Druck und Unterstützung verschiedenster Druckmaterialien leisten Sie mehr für Ihr Unternehmen und sparen gleichzeitig Papier.

Großer Touchscreen

Der brillante, bedienerfreundliche 10,2-Zoll-Farbtouchscreen bietet Zugriff auf vorinstallierte Workflowlösungen.

Zuverlässig hohe Leistung

Drucken Sie im Handumdrehen bis zu 35.000 Seiten pro Monat und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

Aufgaben schnell erledigen

Erleben Sie Druck- und Kopiergeschwindigkeiten bis zu 52-60 Seiten pro Minute plus Ausgabe der ersten Seite in 4,4 Sekunden und schnelles Scannen beidseitiger Dokumente in einem Durchgang.

Ausführliche Details

Leistung

Drucktechnologie	Laser
Drucken	Mono printing
Kopieren	Mono copying
Scannen	Farbscan
Faxen	Mono faxing
Maximale Auslastung	300000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender	Nein
Duplex	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Finishing-Option	Standard
Management-Protokolle	HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Prozessor-Taktfrequenz	800 MHz
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	60 Seiten pro Minute
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Druckersprachen (Standard)	Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter)	36 Seiten pro Minute
Druckauflösung (black, normal quality)	1200 x 1200 DPI
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	4,4 s
Kopieren	
Max. Auflösung	1200 x 1200 DPI
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4)	60 Kopien pro Minute
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	4
Zoombereich	25 - 400%
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	4,2 s
Scannen	
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Scanner-Typ	Flachbett & ADF
Maximaler Scanbereich	216 x 356 mm
Scangeschwindigkeit (Farbe)	70 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (schwarz)	70 Seiten pro Minute
Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe)	68 Seiten pro Minute
Duplex scangeschwindigkeit (black)	72 Seiten pro Minute
Scantechnologie	CCD
Fax	
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s
Eingangskapazität	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	1200 Blätter
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	2300 Blätter
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers	150 Blätter

Anzahl der Standard-Papierfächer	3
Anzahl der Papierzuführungen max.	5
Ausgabeleistung	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	950 Blätter
Max. Ausgabekapazität	950 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgangskapazität	150 Blätter
Papierbehandlung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen der Standardpapierzuführung	Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Umschlaggrößen	7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, C6, DL
Maximale Druckgröße	Legal (216 x 356 mm)
Standard Kassette Mediengewicht	60 - 176 g/m ²
Bildschirm	
Bildschirmdiagonale	25,9 cm (10.2 Zoll)
Touchscreen	Ja
Netzwerk	
WLAN	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP
Netzwerkdruckmethoden	LPR/LPD, Direct IP (9100), Enhanced IP (9400), FTP, TFTP, ThinPrint, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	TCP/IP, AppleTalk
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	TCP/IP, TCP, UDP
Anschlüsse und Schnittstellen	
Direkter Druck	Ja
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3
Optionale Konnektivität	Parallel, Serial (RS-232), Wireless LAN
Speichermedien	
RAM-Speicher	1024 MB
Integrierter Kartenleser	Nein
RAM-Speicher maximal	3072 MB
Interne Speicherkapazität	160 GB
Geräuschemissionen	
Geräuschpegel Kopierbetrieb	55 dB
Geräuschpegel Ruhemodus	31 dB
Geräuschpegel Druckbetrieb	55 dB
Scannerbetriebsgeräuschspegel	57 dB
Duplexdruck Geräuschpegel	54 dB
Software	
Unterstützte Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat

	EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
Andere Betriebssystem Support	Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server

Systemanforderung

Mac-Kompatibilität	Ja
--------------------	----

Zertifikate

Energy Star-zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Design

Produktfarbe	Schwarz, Grau
--------------	---------------

Gewicht & Abmessungen

Breite	663 mm
Tiefe	734 mm
Höhe	1133 mm
Gewicht	86,5 kg
Verpackungsbreite	870 mm
Verpackungstiefe	762 mm
Verpackungshöhe	1327 mm
Paketgewicht	117,2 kg

Betriebsbedingungen

Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Temperaturbereich in Betrieb	16 - 32 °C
Temperaturbereich in Betrieb	60 - 90 °F
Höhe bei Betrieb	0 - 2896 m

Weitere Spezifikationen

Netzwerkfähig	Ja
Ursprungsland	China
All-in-one-Funktionen	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Farbe-Funktionen all-in-one	Scannen
Abmessungen Verpackung (B x T x H)	870 x 762 x 1326,9 mm (34.2 x 30 x 52.2 Zoll)