



Kyocera ECOSYS P2040dn - Drucker

monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host mit 3 Jahre KYOLife

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	870B61102RX3NLO
EAN/UPC	0632983933671
ITscope Art. Nr.	5159860000

Marketing

Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im Handumdrehen und trotz des hohen Tempos angenehm leise. Außerdem eine exzellente Ausstattung: Duplex, 100-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette für Formate von A4 bis A6. Gigabit LAN bietet mit modernen Sicherheitsfeatures die Voraussetzung für den Einsatz in kleinen Teams. Freuen Sie sich dazu auf preisgekröntes Design und dank ECOSYS auf hohe Zuverlässigkeit und günstige Druckkosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P2040dn - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Servicepaket	3 Jahre KYOLife
Gewicht	14 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PRESCRIBE IIe, XPS
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Medientyp	Normalpapier

Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 39.3 cm x 27.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Servicepaket	3 Jahre KYOLife

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PRESCRIBE IIe, XPS
Enthaltene Schriftarten	80 x skalierbar 1 x Bitmap 45 x Strichcode
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung

Prozessor

Prozessor	800 MHz
-----------	---------

RAM

RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
------------------------	-----------------------

Kartenleser

Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
-----------------------------------	--------------------------------------

Medienhandhabung

Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² 1 x automatisch - 250 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt

Netzwerk	Netzwerk Druckserver
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	620 Watt
Energiverbrauch Standby	8 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.8 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	48.8 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.5 cm
Tiefe	39.3 cm
Höhe	27.2 cm
Gewicht	14 kg