



Lexmark MX711dhe - Multifunktionsdrucker

66 ppm/66 cpm - 160+ HDD - 10.2" e-Task Touch - Gigabit Ethernet - USB 2.0 - 43.3 kg

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Gruppe | Büro- / Multifunktionsgeräte |
| Hersteller | Lexmark |
| Hersteller Art. Nr. | 24T7934 |
| EAN/UPC | 0734646448437 |
| ITscope Art. Nr. | 2416272000 |

Marketing

Größere Vielfalt. Mehr Lösungen. Höhere Kapazität.

Der Lexmark MX711dhe MFP mit anpassbarem e-Task-Touchscreen stellt Funktionen zum Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen sowie Senden und Empfangen von E-Mails bereit. Im Lieferumfang enthalten ist eine 650-Blatt-Standardzuführung, 1 GB Speicher als Standard und eine Festplatte mit mehr als 160 GB.

Aufgaben schnell erledigen

Erleben Sie Druck- und Kopiergeschwindigkeiten bis zu 66 Seiten pro Minute plus Ausgabe der ersten Seite in 4 Sekunden und schnelles Scannen beidseitiger Dokumente in einem Durchgang.

Schnellere Verarbeitung

Verbessern Sie Ihre Druck-, Scan- und Kopiergeschwindigkeit, indem Sie den bis auf 3 GB erweiterbaren Speicher, einen 800 MHz Dual-Core-Prozessor und Gigabit Ethernet nutzen.

Zuverlässige Leistung

Drucken Sie im Handumdrehen bis zu 25.000 Seiten pro Monat und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

Halten Sie Ihren Drucker auf Trab

Mit einer maximalen Zuführungskapazität von bis zu 3.300 Blatt und einer Tonerkassette mit extra hoher Kapazität müssen Sie seltener Papier nachlegen oder Kassetten austauschen.

Intelligent und bedienerfreundlich

Ein brillanter 25,9-cm-Farbtouchscreen bietet Zugriff auf vorinstallierte Produktivitätslösungen.

| Leistung | |
|--|--|
| Drucktechnologie | Laser |
| Drucken | Mono printing |
| Kopieren | Mono copying |
| Scannen | Farbscan |
| Faxen | Mono faxing |
| Maximale Auslastung | 300000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Nein |
| Duplex | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Finishing-Option | Nein |
| Management-Protokolle | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
| Druckgeschwindigkeit | |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 66 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckersprachen (Standard) | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckauflösung (black, normal quality) | 1200 x 1200 DPI |
| Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 4 s |
| Kopieren | |
| Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 66 Kopien pro Minute |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 4 |
| Zoombereich | 25 - 400% |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 4 s |
| Scannen | |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
| Maximaler Scanbereich | Legal (216 x 356) |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 70 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) | 70 Seiten pro Minute |
| Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 68 Seiten pro Minute |
| Duplex scangeschwindigkeit (black) | 72 Seiten pro Minute |
| Scantechnologie | CCD |
| Fax | |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Eingangskapazität | |
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 650 Blätter |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 3300 Blätter |
| Eingabekapazität des | 150 Blätter |

| | |
|--|---|
| automatischen Vorlagenwechslers | |
| Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
| Anzahl der Papierzuführungen max. | 5 |
| Ausgabeleistung | |
| Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 550 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 550 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgangskapazität | 150 Blätter |
| Papierbehandlung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen der Standardpapierzuführung | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage |
| Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Maximale Druckgröße | Legal (216 x 356 mm) |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 25,9 cm (10.2 Zoll) |
| Touchscreen | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP |
| Netzwerkdruckmethoden | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direkter Druck | Ja |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Optionale Konnektivität | Parallel, Serial (RS-232), Wireless LAN |
| Speichermedien | |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| RAM-Speicher maximal | 3072 MB |
| Interne Speicherkapazität | 160 GB |
| Geräuschemissionen | |
| Geräuschpegel Kopierbetrieb | 58 dB |
| Geräuschpegel Ruhemodus | 33 dB |
| Geräuschpegel Druckbetrieb | 58 dB |
| Scannerbetriebsgeräuschpegel | 57 dB |
| Duplexdruck Geräuschpegel | 58 dB |
| Software | |
| Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Linux 11 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Andere Betriebssystem Support | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
| Systemanforderung | |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Zertifikate | |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 548 mm |
| Tiefe | 578 mm |
| Höhe | 727 mm |
| Gewicht | 43,3 kg |
| Verpackungsbreite | 735 mm |
| Verpackungstiefe | 700 mm |
| Verpackungshöhe | 1017 mm |
| Paketgewicht | 57,1 kg |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
| Temperaturbereich in Betrieb | 16 - 32 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 60 - 90 °F |
| Weitere Spezifikationen | |
| Ursprungsland | China |
| Unterstützte(s) Mediengewicht(e) | 60 - 176 g/m ² |
| All-in-one-Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Farbe-Funktionen all-in-one | Scannen |
| Doppeldruck | Ja |
| Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 735,1 x 700 x 1017 mm (28.9 x 27.6 x 40 Zoll) |