



OKI C542dn Farbe 1200 x 1200DPI A4

30 ppm - TCP/IP - 54 dBA

Gruppe	Drucker
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	46356132
EAN/UPC	5031713067283
ITscope Art. Nr.	5099928000

Marketing

OkI C542dn A4-Farbdrucker (Duplex, Netzwerk), Diese Drucker setzen neue Standards in puncto Druckqualität und Dokumentensicherheit für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen, und überzeugen durch eine extrem hohe Druckgeschwindigkeit und ein leistungsstarkes neues Druckwerk. Darüber hinaus bietet der C542dn mit anpassbarem Touchscreen (7 Zoll) und der OKI sXP (smart Extentable Platform) intelligentes Drucken und Konnektivität zu Geräten, die Pull-Printing unterstützen.

Ausführliche Details

Drucktechnologie	
Farbe	Ja
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximale Auslastung	60000 Seiten pro Monat
Doppeldruck	Ja
Zahl der Druckpatronen	4
Druckersprachen (Standard)	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,SIDM
Drucktechnologie	LED
Druckfarben	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Arbeitszyklus (empfohlen)	0 - 6000 Seiten pro Monat
Druckgeschwindigkeit	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	30 Seiten pro Minute
Druckqualität (Farbe, normale Qualität)	1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit	27 s
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal)	7,5 s

Erste ausgegebene Seite (Farbe)	7,5 s
Sicheres Drucken	Ja
Eingangskapazität	
Kapazität der Papiereingabe (Standard)	250 Blätter
Kapazität der Papiereingabe (maximal)	1410 Blätter
Universalzufuhr	100 Blätter
Anzahl der Standard-Papierfächer	1
Anzahl der Papierzuführungen max.	3
Art der Papierzuführung	Papierfach
Papierschacht 2	530 Blätter
Ausgabeleistung	
Kapazität der Papierausgabe (Standard)	100 Blätter
Max. Ausgabekapazität	150 Blätter
Papierbehandlung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4,A5,A6
Medientypen der Multifunktionszuführung	Briefumschläge
ISO-B-Formate	B5,B6
Umschlaggrößen	9, 10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen (imperial)	4x6,5x7
Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Nein
Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint,Google Cloud Print
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS,IPSEC,SNMP,SSL/TLS
Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen	RJ-45,USB,USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Optionale Konnektivität	Wireless LAN
Speicher	
RAM-Speicher	1000 MB
Design	
Produktfarbe	Schwarz, Weiß
Eingebaute Anzeige	Ja
Anzeige	LCD
Bildschirmdiagonale	17,8 cm (7 Zoll)
Touchscreen	Ja
Energie	
Stromverbrauch (typisch)	670 W
Eingangsspannung	220-240
Eingangsfrequenz	50/60
Stromverbrauch (max.)	1250 W
Stromverbrauch (PowerSave)	14 W
Geräuschemissionen	
Geräuschpegel Druckbetrieb	54 dB

Geräuschpegel Silent Mode

52 dB

Leistung

Unterstützte Windows-Betriebssysteme Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64

Unterstützte Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Unterstützte Server-Betriebssysteme Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb 10 - 32 °C

Temperaturbereich bei Lagerung -10 - 43 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 80%

Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) 10 - 90%

Technische Details

Geräuschpegel Ruhemodus 37 dB

Unterstützte Protokolle CP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, \nBOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, \nPOP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, \nLPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless \nIEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise

Gewicht & Abmessungen

Breite 427 mm

Tiefe 571 mm

Höhe 279 mm

Gewicht 24 kg

Verpackungsinhalt

Patrone(n) enthalten Ja

Netzkabel enthalten Ja

Betriebsanleitung Ja